

Drucklose Ionenaustauscher aus Kunststoff



Optimal für geringen Wasserbedarf
mit einfacher Handhabung sowie
Überwachung der Wasserqualität.



DS 750
Ionenaustauscher-System
Kapazität 750 Liter

Vorteile

- **Wirtschaftlichkeit:**
Komplette Auslastung der Kapazität für einen Tagesbedarf bis zu 15 Litern
- **Individualität:**
Sie bestimmen, wann, wo und wieviel Wasser Sie benötigen
- **Sicherheit:**
Leitfähigkeitsüberwachung integriert
- **Umweltfreundlich:**
Unbegrenzt regenerierbar

Druckloses Ionenaustauscher-System, der ökonomische Weg zu vollentsalztem Wasser. In einer Patrone aus Kunststoff fliesst Wasser über ein Mischbett spezieller Anionen- und Kationen-Harze und wird somit durch die bewährte Methode des Ionenaustauscher-Verfahrens vollentsalzt bzw. demineralisiert. Komplettiert wird das System mit einem analogen Leitfähigkeitsmessgerät und Schlauchsatz. Eigens entwickelt für Arztpraxen, kleine Labors sowie die Herstellung von Batteriewasser mit einem Tagesbedarf von bis zu 15 Litern, werden z.B. Schlieren, Flecken oder gar Korrosion an den Instrumenten vermieden. Das Ausgangswasser entspricht den Normen DIN EN 13060, ASTM, VDE 0510. Die Harze zeichnen sich durch lange Standzeiten aus und lassen sich kostengünstig wieder regenerieren.

Lieferumfang

Ionenaustauscher DS 750

Drucklose Kunststoffpatrone mit UV-Schutz
Leitfähigkeitsmessgerät AC100
Rohwasserschlauch
Reinwasserschlauch


Anwendungen

- Versorgung von Spülmaschinen
- Speisung von Sterilisatoren
- Erzeugung von Kühlwasser oder Heizungswasser
- Erzeugung von Batteriewasser
- Reinigung von Oberflächen
- Spülung von Elektronikbauteilen
- Luftbefeuchtung und Klimaanlage

Technische Daten

Spezifikationen	DS 750
Modell	regenerierfähige Patrone
Speisewasser	Trinkwasser
Durchflussleistung	100 l/h
Kapazität bei 10° G	750 Liter
Reinwasserqualität	0.1 – 20 µS/cm
Wassertemperatur	max. 30°C
El. Anschluss	230 V/50 – 60 Hz
Material	Polyethylen
Dimension (B x H)	Ø 175 x 470 mm
Anschluss	R ¾"
Gewicht	6 kg
Bestell-Nr.	IION-0750

Zubehör	Bestell-Nr.
Zweitpatrone	IION-1750
Wandhalterung	RZER-0028



Ideal geeignet für

- Labore • Arztpraxen • Krankenhäuser • Autowerkstätten • Industrie

Labtec SERVICES AG

Nordstrasse 9 5612 Villmergen T 056 619 89 19 info@labtec-services.ch www.labtec-services.ch



Besuchen Sie unsere
Webseite:
www.labtec-services.ch